



製品概要

SG-4S seeTouch4シーンコントロールは、グラフィックアイ3000/4000シリーズのメインコントローラに接続して、シーンの選択、全体の明るさの一時的な調節が行えます。ボタン左側の4つのLEDがメインコントローラと同様に選択されたシーンを表示します。SG-4Sで選択できる4つのシーンはメインコントローラと同じシーン1~4の他に、5~8、9~12、13~16という設定も内部10極DIPスイッチで変更可能です。オフボタンを押すと対応するメインコントローラのシーンがOFFとなります。マスタースイッチは、上矢印を押すと一時的に全体を明るく、下矢印を押すと暗くできます。(マスタースイッチを使った場合、各シーンの設定は変更されません)
 なお、SG-4SI(インサートあり)は、開口部が弊社NTGRXシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

フェースプレート色と型番

4Sの後の英記号2文字が色コード、Jの後の数字が文字コードとなっています。
 例：SG-4SN-WH-J00 → ホワイト インサートなし
 SG-4SI-BL-J00 → ブラック インサートあり

プラスチック仕上げ：

WH/ホワイト BE/ベージュ IV/アイボリー
 GR/グレー BR/ブラウン BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)
 ※オプションの彫り込み文字については弊社にお問い合わせ下さい。

定格・仕様

種類：グラフィックアイ3000/4000シリーズ用、補助コントローラ
 機能：4つのシーンの呼び出し
 動作電源：グラフィックアイ3000シリーズと使用の場合：DC 12V
 グラフィックアイ4000シリーズと使用の場合：DC 24V
 使用周囲温度範囲：0℃~40℃ (一般室内取付専用)
 相対湿度 90%以下 (無結露)
 使用電線：ルートロンケーブルGRX-CBL-346S または
 ルートロンケーブルGRX-CBL-46L
 弊社ケーブルを使用しない場合は
 CVVS1.25mm²-2Cとベルデン社製BELDEN-87761
 電線長：システム全体で最長150m以下/GRX-CBL-346S使用時
 600m以下/GRX-CBL-46L使用時
 接続可能な補助コントロールの最大数：
 グラフィックアイ3000のメインコントローラ1台につき3個まで
 システム全体につき：16個まで
 適合スイッチボックス形式：1ヶ口用
 接続端子サイズ：CVVS1.25mm²のより線を2本まで同時に接続できます
 フェースプレートの材質：プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)
 選択可能シーン数：4シーン(1~4、5~8、9~12、13~16のうちの
 いずれかに初期設定)+OFF

DIP(ディップ)スイッチの設定

DIP(ディップ)スイッチの5番と6番で、各ボタンで選択するシーンを指定します。

- 1) シーン1~4
- 2) シーン5~8
- 3) シーン9~12
- 4) シーン13~16

また、DIPスイッチの10番を使ってボタン裏のバックライトのオンオフを設定できます。

バックライト オン
 オフ

DIPスイッチ7、8、9番は全て上の状態でご利用下さい。(工場出荷時設定)

 ルートロン アスカ株式会社			SG-4SN-**-J**	インサートなし	REVISION : 5.0	
			SG-4SI-**-J**	インサートあり	RELEASED : 2004.4.1	
承認	高橋	検図	細谷	作成	谷崎	PAGE : 1/1
GRAFIK EYE グラフィックアイ3000/4000 シリーズ seeTouch/シータッチ・4シーンコントローラ スペックシート						