

製品概要

SQ-4B seeTouch4ボタンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000、LCP128のウォールコントロールとして機能します。本器により4つのシーンの選択ができます。ボタン左側の4つのLEDがメインコントローラと同様に選択されたシーンを表示します。

SQ-4Bでは、シーン1~4の他に、5~8、9~12、13~16の選択ができます。これらの機能の設定は、システム設定用PCもしくはLCPコントローラより設定します。

なお、SQ-4BI（インサートあり）は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

フェースプレート色と型番

4BN/4BIの後の英記号2文字が色コードとなっております。

例：SQ-4BN-WH-J00 → ホワイト インサートなし
SQ-4BI-BR-J00 → ブラウン インサートあり

プラスチック仕上げ：

WH/ホワイト BE/ベージュ IV/アイボリー
GR/グレー BR/ブラウン BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。（別売）
※オプションの彫り込み文字についてはお問い合わせ下さい。

定格・仕様

種類 ：グラフィック5000/6000/7000、LCP128用ウォールコントロール

機能 ：4つのシーンの呼び出し

動作電源：DC24V

（グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128コントローラより供給されます）

使用周囲温度範囲：0℃~40℃（一般室内取付専用）

相対湿度 90%以下（無結露）


適合スイッチボックス形式：1ヶ口用、深さ：本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの

接続端子サイズ：CVVS1.25mm² のより線を2本まで同時に接続できます

フェースプレートの材質：プラスチック（オプションでメタル仕上げあり）

選択可能シーン数：4シーン（1~4、5~8、9~12、13~16のうちのいずれかに設定）

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。

 ルートロン アスカ株式会社			SQ-4BN-**-J00		REVISION	4.5
			SQ-4BI-**-J00		RELEASED	2016.7.29
承認	検図	作成	GRAFIK5000/6000/7000、LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・4ボタンコントローラ 仕様書		PAGE	1/1
(谷崎)	(石黒)	(浅野)				