

SQ-4NRLN / インサートなし  
正面図  
(フェースプレートを含む)

側面図  
(フェースプレートを含む)

正面図  
(フェースプレートを除く)

側面図  
(フェースプレートを除く)

SQ-4NRLI / インサートあり  
正面図  
(フェースプレート含む)

#### 製品概要

SQ-4NRL seeTouch4シーンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000のウォールコントロールとして機能します。本器によりシーンの選択および照明のオフ操作をすることができます。

シーン選択ボタン横の4つのLEDが、どのシーンが選択されているかを表示します。SQ-4NRLで選択できる4つのシーンは、1~4の他、5~8、9~12、13~16の選択ができます。オフボタンを押すと対応するメインコントローラのシーンがOFFになります。これらの機能の設定はシステム設定用PCもしくはLCP128コントローラより設定します。

なお、SQ-4NRLI (インサートあり) は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

#### フェースプレート色と型番

4NRLN/4NRLIの後の英記号2文字が色コードとなっております。

例: SQ-4NRLN-WH-J00 → ホワイト インサートなし  
SQ-4NRLI-BL-J00 → ブラック インサートあり

#### プラスチック仕上げ:

WH/ホワイト    BE/ベージュ    IV/アイボリー  
GR/グレー    BR/ブラウン    BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)  
※オプションの彫り込み文字については弊社にお問い合わせ下さい。

#### 定格・仕様

種類 : グラフィック5000/6000/7000、LCP128用ウォールコントロール

機能 : 4つのシーンの呼び出し+オフ

動作電源 : DC24V

(グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128より供給されます。)

使用周囲温度範囲 : 0℃~40℃ (一般室内取付専用)

相対湿度 90%以下 (無結露)


適合スイッチボックス形式 : 1ヶ口用、深さ : 本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの

接続端子サイズ : CVVS1.25mm のより線を2本まで同時に接続できます

フェースプレートの材質 : プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)

選択可能シーン数 : 4シーン (1~4、5~8、9~12、13~16のうちのいずれかに初期設定) +OFF

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。

 ルートロン アスカ株式会社			SQ-4NRLN-**-J00	インサートなし	REVISION	4.5
			SQ-4NRLI-**-J00	インサートあり	RELEASED	2016.7.29
承認	検図	作成	GRAFIK5000/6000/7000,LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・4シーンコントローラ(マスタースイッチなし) 仕様書		PAGE	1/1
谷崎	石黒	浅野				