



**製品概要**

S□-4S seeTouch4シーンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000のウォールコントロールとして機能します。本器によりシーンの選択および照明のオフ、全体照度の一時的な調節が行えます。ボタン左側の4つのLEDが選択されたシーンを表示します。S□-4Sでは、シーン1~4の他に、5~8、9~12、13~16の選択が可能です。また、オフボタンを押すと対応するメインコントローラのシーンがOFFとなります。マスタースイッチは、上矢印を押すと一時的に全体を明るく、下矢印を押すと暗くできます。(マスタースイッチを使った場合、各シーンの設定は変更されません) これらの機能の設定は、システム設定用PCもしくはLCP128コントローラより設定します。

なお、S□-4SI(インサートあり)は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

**フェースプレート色と型番**

4SN/4SIの後の英記号2文字が色コードとなっております。  
 例：S□-4SN-WH-J00 → ホワイト インサートなし  
 S□-4SI-BL-J00 → ブラック インサートあり

**プラスチック仕上げ：**

WH/ホワイト      BE/ベージュ      IV/アイボリー  
 GR/グレー      BR/ブラウン      BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)  
 ※オプションの彫り込み文字については弊社にお問い合わせ下さい。

**定格・仕様**

種類      : グラフィック5000/6000/7000、LCP128用ウォールコントロール  
 機能      : 4つのシーンの呼び出し  
 動作電源 : DC24V  
           (グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128コントローラより供給されます。)  
 使用周囲温度範囲 : 0℃~40℃ (一般室内取付専用)  
                           相対湿度 90%以下 (無結露)  
 適合スイッチボックス形式 : 1ヶ口用、深さ：本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの  
 接続端子サイズ : CVV51.25mm のより線を2本まで同時に接続できます  
 フェースプレートの材質 : プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)  
 選択可能シーン数 : 4シーン (1~4、5~8、9~12、13~16のうちのいずれかに設定) + OFF

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。

 <b>LUTRON</b> ルートロン アスカ株式会社		S□-4SN-**-J00      インサートなし	REVISION	4.5
		S□-4SI-**-J00      インサートあり	RELEASED	2016.7.29
承認	検図	作成	PAGE	1/1
(谷崎)	(石黒)	(浅野)	GRAFIK5000/6000/7000、LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・4シーンコントローラ 仕様書	