

S□-5BN / インサートなし
正面図
(フェースプレートを含む)

側面図
(フェースプレートを含む)

正面図
(フェースプレートを除く) 側面図
(フェースプレートを除く)

S□-5BI / インサートあり
正面図
(フェースプレート含む)

製品概要

S□-5B seeTouch5ボタンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000、LCP128のウォールコントロールとして機能します。5つのシーンの呼び出しや、5つのパーティションのオープン・クローズのステータスなどの機能があります。これらの機能の設定は、システム設定用PCもしくはLCP128コントローラより設定します。
 なお、S□-5BI（インサートあり）は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社へお問い合わせ下さい。

フェースプレート色と型番

5BN/5BIの後の英記号2文字が色コードとなっております。
 例：S□-5BN-WH-J00 → ホワイト インサートなし
 S□-5BI-BR-J00 → ブラウン インサートあり

プラスチック仕上げ：


WH/ホワイト BE/ベージュ IV/アイボリー
 GR/グレー BR/ブラウン BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。（別売）
 ※オプションの彫り込み文字についてはお問い合わせ下さい。

定格・仕様

種類：グラフィックアイ5000/6000/7000、LCP128用ウォールコントロール
 機能：5つのシーンの選択
 5つのパーティションのステータス など
 動作電源：DC24V
 （グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128コントローラより供給されます。）
 使用周囲温度範囲：0℃～40℃（一般室内取付専用）
 相対湿度 90%以下（無結露）
 適合スイッチボックス形式：1ヶ口用
 深さ：本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの
 接続端子サイズ：CVVS1.25mm² のより線を2本まで
 同時に接続できます
 フェースプレートの材質：プラスチック（オプションでメタル仕上げあり）

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。

 ルートロン アスカ株式会社			S□-5BN-**-J00	インサートなし	REVISION	4.5
			S□-5BI-**-J00	インサートあり	RELEASED	2016.7.29
					PAGE	1/1
承認	検図	作成	GRAF I K5000/6000/7000、LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・5ボタンコントローラ 仕様書			
(谷崎)	(石黒)	(浅野)				