

SQ-7BN / インサートなし
正面図
(フェースプレートを含む)

側面図
(フェースプレートを含む)

正面図
(フェースプレートを除く) 側面図
(フェースプレートを除く)

SQ-7BI / インサートあり
正面図
(フェースプレート含む)

製品概要

SQ-7B seeTouch 7ボタンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000、LCP128のウォールコントロールとして機能します。7つのシーンの選択や7つのパーティションのステータスなどの機能があります。これらの機能の設定はシステム設定用PCもしくはLCP128コントローラより設定します。
 なお、SQ-7BI (インサートあり) は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社へお問い合わせ下さい。

フェースプレート色と型番

7BN/7BIの後の英記号2文字が色コードとなっております。
 例: SQ-7BN-WH-J00 → ホワイト インサートなし
 SQ-7BI-BR-J00 → ブラウン インサートあり

プラスチック仕上げ:

WH/ホワイト BE/ベージュ IV/アイボリー
 GR/グレー BR/ブラウン BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)
 ※オプションの彫り込み文字についてはお問い合わせ下さい。

定格・仕様

種類 : グラフィック5000/6000/7000、LCP128用ウォールコントロール
 機能 : 7つのシーンの選択
 7つのパーティションのステータス など

動作電源: DC24V

(グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128コントローラより供給されます)

使用周囲温度範囲: 0℃~40℃ (一般室内取付専用)


相対湿度 90%以下 (無結露)

適合スイッチボックス形式: 1ヶ口用、深さ: 本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの

接続端子サイズ: C/VV/S1.25mm^φ のより線を2本まで同時に接続できます

フェースプレートの材質: プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。

 ルートロン アスカ株式会社			SQ-7BN-**-J00	インサートなし	REVISION	4.5	
			SQ-7BI-**-J00	インサートあり	RELEASED	2016.7.29	
承認	検図	作成	GRAFIK5000/6000/7000、LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・7ボタンコントローラ 仕様書			PAGE	1/1
(谷崎)	(石黒)	(浅野)					