



製品概要

以下の製品を収納するのに使用するパネルです。
 -ホームワークス4シリーズプロセッサ 1台
 -HWI-CCI/CCO 2台 と HWI-WLB 1台
 また、電源トランスを備えており上記機器へ低電圧電源を供給します。

特記事項

1. 本器にはホームワークスプロセッサやその他の精密機器が接続されますので、必ず独立した電源回路を使用して下さい。
2. トランスの2次側からルートロンホームワークス専用機器以外へ電源を供給しないで下さい。
3. 本製品は若干の熱を発生します。カバー部の通気孔をふさがないで下さい。また、本製品前面には305mm以上のスペースを空けて下さい。
4. 本器の設置は垂直として下さい(傾斜角度±7°以下)。
5. 本器は、45kg以上の重さに耐えられる壁に設置して下さい。
6. 一般屋内のみにて設置・使用して下さい。水気の多い場所、粉塵の多い場所には設置しないでください。
7. 仕様は予告無しに変更することがあります。

定格・仕様

種類	ホームワークス・24インチ・エンクロージャ
定格電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	2A
接続機器	ルートロンホームワークス専用機器のみ
使用周囲温度範囲	0℃～40℃ (一般室内取付専用)
使用周囲湿度範囲	相対湿度 90%以下 (無結露)
使用電線	φ1.6またはφ2.0Cu(銅)単線
取付け方法	壁掛式
パネル色	黒(カバー部)
パネル材質	鉄



HWI-LV24-JA

REVISION	1.2
RELEASED	2008.08.29
PAGE	1/1

承認	高橋	検図	細谷	作成	谷崎
----	----	----	----	----	----

ホームワークス プロセッサ用 24インチ エンクロージャー 仕様書