



### 製品概要

S□-4S seeTouch4シーンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000のウォールコントロールとして機能します。本器によりシーンの選択および照明のオフ、全体照度の一時的な調節が行えます。ボタン左側の4つのLEDが選択されたシーンを表示します。S□-4Sでは、シーン1~4の他に、5~8、9~12、13~16の選択が可能です。また、オフボタンを押すと対応するメインコントローラのシーンがOFFとなります。マスタースイッチは、上矢印を押すと一時的に全体を明るく、下矢印を押すと暗くできます。(マスタースイッチを使った場合、各シーンの設定は変更されません)これらの機能の設定は、システム設定用PCもしくはLCP128コントローラより設定します。

なお、S□-4SI(インサートあり)は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

### フェースプレート色と型番

4SN/4SIの後の英記号2文字が色コードとなっております。  
例：S□-4SN-WH-J00 → ホワイト インサートなし  
S□-4SI-BL-J00 → ブラック インサートあり

### プラスチック仕上げ：

WH/ホワイト BE/ベージュ IV/アイボリー  
GR/グレー BR/ブラウン BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)  
※オプションの彫り込み文字については弊社にお問い合わせ下さい。

### 定格・仕様

種類 : グラフィック5000/6000/7000、LCP128用ウォールコントロール  
機能 : 4つのシーンの呼び出し  
動作電源 : DC24V  
(グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128コントローラより供給されます。)  
使用周囲温度範囲 : 0℃~40℃ (一般室内取付専用)  
相対湿度 90%以下 (無結露)  
適合スイッチボックス形式 : 1ヶ口用、深さ : 本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの  
接続端子サイズ : CVVS1.25mm のより線を2本まで同時に接続できます  
フェースプレートの材質 : プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)  
選択可能シーン数 : 4シーン (1~4、5~8、9~12、13~16のうちのいずれかに設定) + OFF

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。

 ルートロン アスカ株式会社		S□-4SN-**-J00	インサートなし	REVISION	4.5
		S□-4SI-**-J00	インサートあり	RELEASED	2016.7.29
承認	検図	作成		PAGE	1/1
(谷崎)	(石黒)	(浅野)	GRAFIK5000/6000/7000、LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・4シーンコントローラ 仕様書		