



**製品概要**

SQ-4SIR リモコン対応seeTouch4シーンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000、LCP128のウォールコントロールとして機能します。本器によりシーンの選択および照明のオフ、全体照度の一時的な調節、弊社リモコン（GRX-IT/GRX-8IT）でのシーン選択が可能です。ボタン左側の4つのLEDが選択されたシーンを表示します。SQ-4SIRでは、シーン1~4の他に5~8、9~12、13~16の選択が可能です。また、オフボタンを押すと対応するメインコントローラのシーンがOFFとなります。マスタースイッチは、上矢印を押すと一時的に全体を明るく、下矢印を押すと暗くできます。（マスタースイッチを使った場合、各シーンの設定は変更されません）これらの機能の設定は、システム設定用PCもしくはLCP128コントローラより設定します。なお、SQ-4SIRI（インサートあり）は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

**フェースプレート色と型番**

4SIRN/4SIRIの後の英記号2文字が色コードとなっております。

例：SQ-4SIRN-WH-J00 → ホワイト インサートなし  
SQ-4SIRI-BL-J00 → ブラック インサートあり

**プラスチック仕上げ：**

WH/ホワイト      BE/ベージュ      IV/アイボリー  
GR/グレー      BR/ブラウン      BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。（別売）  
※オプションの彫り込み文字については弊社にお問い合わせ下さい。

**定格・仕様**

種類：グラフィック5000/6000/7000、LCP128用ウォールコントロール  
機能：4つのシーンの呼び出し+オフ/弊社リモコン対応  
動作電源：DC24V  
（グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128コントローラより供給されます）  
使用周囲温度範囲：0℃~40℃（一般室内取付専用）  
相対湿度 90%以下（無結露）

適合スイッチボックス形式：1ヶ口用、深さ：本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの  
接続端子サイズ：CVVS1.25mm<sup>2</sup> のより線を2本まで同時に接続できます  
フェースプレートの材質：プラスチック（オプションでメタル仕上げあり）  
選択可能シーン数：4シーン（1~4、5~8、9~12、13~16のうちのいずれかに設定）+OFF  
リモコン受信器内蔵（リモコン送信器 GRX-IT/8IT-JA-WHは別売）

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。

 ルートロン アスカ株式会社			SQ-4SIRN-**-J00	インサートなし	REVISION	4.5	
			SQ-4SIRI-**-J00	インサートあり	RELEASED	2016.7.29	
承認	検図	作成	GRAF I K5000/6000/7000、LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・リモコン対応4シーンコントロール 仕様書			PAGE	1/1
(谷崎)	(石黒)	(浅野)					