

S□-5BN / インサートなし  
正面図  
(フェースプレートを含む)

側面図  
(フェースプレートを含む)

正面図  
(フェースプレートを除く)      側面図  
(フェースプレートを除く)

S□-5BI / インサートあり  
正面図  
(フェースプレート含む)

**製品概要**

S□-5B seeTouch5ボタンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000、LCP128のウォールコントロールとして機能します。5つのシーンの呼び出しや、5つのパーティションのオープン・クローズのステータスなどの機能があります。これらの機能の設定は、システム設定用PCもしくはLCP128コントローラより設定します。  
なお、S□-5BI（インサートあり）は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社へお問い合わせ下さい。

**フェースプレート色と型番**

5BN/5BIの後の英記号2文字が色コードとなっております。  
例：S□-5BN-WH-J00 → ホワイト インサートなし  
S□-5BI-BR-J00 → ブラウン インサートあり

**プラスチック仕上げ：**


WH/ホワイト      BE/ベージュ      IV/アイボリー  
GR/グレー      BR/ブラウン      BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。（別売）  
※オプションの彫り込み文字についてはお問い合わせ下さい。

**定格・仕様**

種類：グラフィックアイ5000/6000/7000、LCP128用ウォールコントロール  
機能：5つのシーンの選択  
5つのパーティションのステータス など  
動作電源：DC24V  
(グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128コントローラより供給されます。)  
使用周囲温度範囲：0℃～40℃ (一般室内取付専用)  
相対湿度 90%以下 (無結露)  
適合スイッチボックス形式：1ヶ口用  
深さ：本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの  
接続端子サイズ：CVVS1.25mm<sup>2</sup> のより線を2本まで  
同時に接続できます  
フェースプレートの材質：プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。

 ルートロン アスカ株式会社			S□-5BN-**-J00	インサートなし	REVISION	4.5	
			S□-5BI-**-J00	インサートあり	RELEASED	2016.7.29	
承認	検図	作成	GRAFIK5000/6000/7000、LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・5ボタンコントローラ 仕様書			PAGE	1/1
(谷崎)	(石黒)	(浅野)					