



製品概要

SO-6B seeTouch6ボタンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000、LCP128のウォールコントロールとして機能します。6つのシーンの選択や6つのパーティションのステータスなどの機能があります。これらの機能の設定はシステム設定用PCもしくはLCP128コントローラより設定します。なお、SO-6BI（インサートあり）は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

フェースプレート色と型番

6BN/6BIの後の英記号2文字が色コードとなっております。
例：SO-6BN-WH-J00 → ホワイト インサートなし
SO-6BI-BR-J00 → ブラウン インサートあり

プラスチック仕上げ：

WH/ホワイト BE/ベージュ IV/アイボリー
GR/グレー BR/ブラウン BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。（別売）
※オプションの彫り込み文字についてはお問い合わせ下さい。

定格・仕様

種類 ：グラフィック5000/6000/7000、LCP128用ウォールコントロール
機能 ：6つのシーンの選択
 6つのパーティションのステータス など

動作電源：DC24V

（グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128コントローラより供給されます）

使用周囲温度範囲：0℃～40℃（一般室内取付専用）

相対湿度 90%以下（無結露）

適合スイッチボックス形式：1ヶ口用、深さ：本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの

接続端子サイズ：CVVS1.25mm² のより線を2本まで同時に接続できます

フェースプレートの材質：プラスチック（オプションでメタル仕上げあり）

選択可能シーン数：6

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。

 ルートロン アスカ株式会社			SO-6BN-**-J00	インサートなし	REVISION	4.5	
			SO-6BI-**-J00	インサートあり	RELEASED	2016.7.29	
承認	検図	作成	GRAPHIK5000/6000/7000、LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・6ボタンコントローラ 仕様書			PAGE	1/1
谷崎	石黒	浅野					