



表面 プレート
(正面図)



取付板
(背面図)

サイドフィンを取り外した場合は、以下の容量で使用してください

型名	定格	片側のフィンを取った場合	両側のフィンを取った場合
SPLV-500MT-JA スペーサー MA-500-JA マエストロ DV-503P-JA ディーバ S-503P-JA スカイラーク	500W	400W	300W
MA-600-JA マエストロ	600W	500W	400W
MALV-600-JA マエストロ (電磁炉使用時)	600W (450W)	500W (400W)	400W (300W)
MA-R-JA マエストロ リモート	リモートのサイドフィンを外しても容量は変わりません。親器の容量と同じになります。		
DVF-153P-JA ディーバ蛍光灯用	15A	12A	10A
MW-DV-JA マイクロワット コントローラー	弱電流動作ですのでサイドフィンを外しても本体の容量は変わりません。		
DVRR-15-JA コンセント	15A 容量は変わりません。		
DV-3/4PS-JA 3/4路スイッチ	容量は変わりません。		



仕様

適合スイッチボックス形式 : 4ヶ口用
ウォールプレート材質 : プラスチック
ウォールプレート仕上げ : つやあり
製品重量 : 95g

適合商品

形番とウォールプレート色

CW-4-JA-WH	ホワイト	マエストロ	シリーズ
CW-4-JA-AL	アーモンド	ディーバ	シリーズ
CW-4-JA-IV	アイボリー	スカイラーク	シリーズ
CW-4-JA-GR	グレー	スペーサー	シリーズ
CW-4-JA-BR	ブラウン		
CW-4-JA-BL	ブラック		

※弊社製品にのみ適合します。他社製品には使えません。
※ノバTスターシリーズ、グラフィックアイ・アクセサリ
類にはノバTプレートをご使用下さい。

 ルートロン アスカ株式会社		CW-4-JA-		REVISION	4.5
				RELEASED	2007/11/1
承認	細谷	検図	北村	作成	谷崎
Claro クラロ デザイナー ウォールプレート(4ヶ口用)				仕様書	
				PAGE	1/1