## 試験成績書

品名 DIVA 4路スイッチ品番 DV-4PS-JA定格 AC100V(50 ∕ 60Hz)15A

判定



| No | IJ        | 目   | 規 格                       | 結果  |
|----|-----------|-----|---------------------------|-----|
| 1  | 外観        |     | 製品外観を確認し異常が無きこと           | 良   |
| 2  | 開閉性能      |     | オン・オフスイッチ部 10000 回        | 自   |
|    |           |     | 調光操作部 10000 回             |     |
| 3  | 耐電圧       |     | 充電金属部と操作部間 1200∨/1 秒間     | (1) |
|    |           |     | (操作の際触れる絶縁物を含む)           | (R) |
| 4  | 絶縁抵抗      |     | 充電金属部と操作部間 100ΜΩ以上        | 白   |
|    |           |     | (操作の際触れる絶縁物を含む            |     |
| 5  | 温度上昇      |     | 最大容量にて表面操作部 60℃以下         | 自   |
|    |           |     | (25℃の室温にて操作の際触れる部分)       |     |
| 6  | 電線接続端子の性能 | 引張  | 60N 1分間                   | 自   |
|    |           | 強度  |                           |     |
|    |           | ねん回 | 0.9kgのおもりを接続端子に入れ込んだ電線    |     |
|    |           | 強度  | (2.0mm)にぶら下げて 135 回ねん回させた | (良) |
|    |           |     | ときに異常なきこと                 |     |