

試験成績書

品名 Maestro リモート(子機)

品番 MA-R-JA

定格 AC100V(50/60Hz)

判定

合格

No	項 目		規 格	結 果		
				No1	No2	No3
1	外 観		製品外観を確認し異常が無きこと	良	良	良
2	開閉性能		オン・オフスイッチ部 10000 回 調光操作部 10000 回	良	良	良
3	耐電圧		充電金属部と操作部間 1200V/1 秒間 (操作の際触れる絶縁物を含む)	良	良	良
4	絶縁抵抗		充電金属部と操作部間 100MΩ 以上 (操作の際触れる絶縁物を含む)	良	良	良
5	温度上昇		最大容量にて表面操作部 60℃以下 (25℃の室温にて操作の際触れる部分)	良	良	良
6	電線 接続 端子 の 性能	引張 強度	60N 1分間	良	良	良
		ねん回 強度	0.9Kgのおもりを接続端子に入れ込んだ電線(2.0mm)にぶら下げて135回ねん回させたときに異常なきこと	良	良	良
7	調光範囲		0 ～ 95%			
その他の性能						
1	調光性能		社内規定の調光カーブに準じること 【IESNA(北アメリカ照明学会)ライティング・ハンドブック第9章採用】	良	良	良

ルートロン アスカ株式会社