

## 試験成績書

品名 PawPak PWM 調光モジュール

品番 RMP-5PWM-DV-B

定格 AC100/200V (50/60Hz) 最大容量 5A

判定 **合格**

| No     | 項目   | 規格                                                                   | 結果 |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | 外観   | 製品外観を確認し異常が無きこと                                                      | 良  |
| 2      | 耐電圧  | 充電金属部と操作部間 1200V/1 秒間<br>(操作の際触れる絶縁物を含む)                             | 良  |
|        |      | ANSI・IEEE C62.41/6000V サージ電圧・200A サージ電流<br>に対して内部メモリー、その他内部回路に異常なきこと | 良  |
|        |      | IEC801-2/15Kv 静電放電に対して内部メモリー、その他<br>内部回路に異常なきこと                      | 良  |
| 3      | 絶縁抵抗 | 充電金属部と操作部間 100MΩ 以上<br>(操作の際触れる絶縁物を含む)                               | 良  |
| 4      | 調光範囲 | 1 ~ 99%                                                              | 良  |
| その他の性能 |      |                                                                      |    |
| 1      | 調光性能 | 社内規定の調光カーブに準じること<br>【IESNA(北アメリカ照明学会)ライティング・ハンドブック第9章採用】             | 良  |